

Dell LP5-960070 規格表

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	1	2	3	4	5
形式	一般型	一般型	一般型	一般型	一般型
型號	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式
外觀					
決標價(未稅)	16,000	15,837	12,400	12,200	17,800
中信局契約價(含稅/服務費)	17,058	16,884	13,220	13,006	18,977
中央處理器	Intel Celeron Processor 430	Intel Celeron Processor 430	Intel Celeron Processor 430	Intel Celeron Processor 430	Intel Pentium Dual-Core Processor E2180
晶片組	intel® G31 express	intel® G31 express	intel® G31 express	intel® G31 express	intel® G31 express
快取記憶體	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB	2.00GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB
主記憶體	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	2個/4GB	2個/4GB	2個/4GB	2個/4GB	2個/4GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM
擴充隔間	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"
網路介面	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000
顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面
音效介面	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效
擴充槽	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16
輸出入介面	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	305W	305W	305W	305W	305W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50
作業系統	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)	SUSE Linux Dasktop 10	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux

配件包(含防軟體、5M網路線、喇叭、6孔插座)

Dell LP5-960070 規格表

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	6	7	8	9	10
形式	一般型	一般型	一般型	一般型	一般型
型號	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式
外觀					
決標價(未稅)	17,600	14,700	14,500	20,600	20,400
中信局契約價(含稅/服務費)	18,763	15,672	15,458	21,962	21,748
中央處理器	Intel Pentium Dual-Core Processor E2180	Intel Pentium Dual-Core Processor E2180	Intel Pentium Dual-Core Processor E2180	Intel Core 2 Duo processor E4600	Intel Core 2 Duo processor E4600
晶片組	intel® G31 express	intel® G31 express	intel® G31 express	intel® G31 express	intel® G31 express
快取記憶體	2.00GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB	2.00GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB	2.00GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB. Intel(R) EM64T	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB. Intel(R) EM64T
主記憶體	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	2個/4GB	2個/4GB	2個/4GB	2個/4GB	2個/4GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM
擴充隔間	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25", 1個對外3.5"
網路介面	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000
顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面
音效介面	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效
擴充槽	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16	2 x PCI, 1x PCIe x16
輸出入介面	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個 USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個 VGA 埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個 USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個 VGA 埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個 USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個 VGA 埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個 USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個 VGA 埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45 網路連接埠 3: 8個 USB 2.0 連接埠, 2個前方、6個後方 4: 1個 VGA 埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	305W	305W	305W	305W	305W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50
作業系統	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)	SUSE Linux Dasktop 10	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)

配件包(含防軟體、5M網路線)

Dell LP5-960070 規格表

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	11	12	13	14	15
形式	一般型	一般型	一般型	一般型	一般型
型號	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 330MT 直立式	Dell OptiPlex 755MT 直立式	Dell OptiPlex 755MT 直立式	Dell OptiPlex 755MT 直立式
外觀					
決標價(未稅)	17,200	17,000	21,800	21,600	18,700
中信局契約價(含稅/服務費)	18,337	18,124	23,241	23,028	19,936
中央處理器	Intel Core 2 Duo processor E4600	Intel Core 2 Duo processor E4600	Intel Core 2 Duo processor E8300	Intel Core 2 Duo processor E8300	Intel Core 2 Duo processor E8300
晶片組	intel® G31 express	intel® G31 express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express
快取記憶體	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB, Intel(R) EM64T	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB, Intel(R) EM64T	2.83Hz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T	2.83Hz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T	2.83Hz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T
主記憶體	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	2個/4GB	2個/4GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM
擴充隔間	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"
網路介面	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000
顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面
音效介面	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效
擴充槽	2 x PCI,1x PCIe x16	2 x PCI,1x PCIe x16	2 x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x1	2 x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x1	2 x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x1
輸出入介面	1：立體聲輸入，立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2：RJ-45 網路連接埠 3：8 個 USB 2.0 連接埠，2 個前 方、6 個後方 4：1 個 VGA 埠 5：1 個平行埠 6：1 個序列埠	1：立體聲輸入，立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2：RJ-45 網路連接埠 3：8 個 USB 2.0 連接埠，2 個前 方、6 個後方 4：1 個 VGA 埠 5：1 個平行埠 6：1 個序列埠	1、立體聲輸入，立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 x USB(2 個前方，6 個後方， 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入，立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 x USB(2 個前方，6 個後方， 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入，立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 x USB(2 個前方，6 個後方， 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	305W	305W	305W	305W	305W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50
作業系統	SUSE Linux Dasktop 10	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XP)	SUSE Linux Dasktop 10

配件包(含防軟體、5M網路線)

Dell LP5-960070 規格表

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	16	17	18	19	20
形式	一般型	一般型	一般型	一般型	一般型
型號	Dell OptiPlex 755MT 直立式	Dell OptiPlex 755MT 直立式	Dell OptiPlex 755MT 直立式	Dell OptiPlex 755MT 直立式	Dell OptiPlex 755MT 直立式
外觀					
決標價(未稅)	18,500	27,200	27,000	24,183	23,942
中信局契約價(含稅/服務費)	19,723	28,998	28,785	25,781	25,525
中央處理器	Intel Core 2 Duo processor E8300	Intel Core 2 Quad processor Q6600	Intel Core 2 Quad processor Q6600	Intel Core 2 Quad processor Q6600	Intel Core 2 Quad processor Q6600
晶片組	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express
快取記憶體	2.83GHz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T	2.40GHz, 8MB L2 cache w/VT, 1066MHz FSB, Intel EM64T	2.40GHz, 8MB L2 cache w/VT, 1066MHz FSB, Intel EM64T	2.40GHz, 8MB L2 cache w/VT, 1066MHz FSB, Intel EM64T	2.40GHz, 8MB L2 cache w/VT, 1066MHz FSB, Intel EM64T
主記憶體	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM
擴充隔間	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對 外3.5"
網路介面	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000
顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面
音效介面	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效
擴充槽	2 x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x1	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍
輸出入介面	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後 方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	305W	305W	305W	305W	305W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50	40.89 x 18.69 x 44.50
作業系統	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)	SUSE Linux Dasktop 10	無

配件包(含防軟體、5M網路線)

Dell LP5-960070 規格表

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	25	26	27	28	29
形式	一般型	一般型	一般型	一般型	一般型
型號	Dell OptiPlex 740MT 直立式	Dell OptiPlex 740MT 直立式	Dell OptiPlex 740MT 直立式	Dell OptiPlex 740MT 直立式	Dell OptiPlex 740MT 直立式
外觀					
決標價(未稅)	18,300	18,100	15,200	14,500	20,300
中信局契約價(含稅/服務費)	19,510	19,296	16,205	15,458	21,642
中央處理器	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5000B	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5000B	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5000B	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5400B	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5400B
晶片組	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S
快取記憶體	2.6GHz,512KB x 2 L2 Cache,2000MHz FSB	2.6GHz,512KB x 2 L2 Cache,2000MHz FSB	2.6GHz,512KB x 2 L2 Cache,2000MHz FSB	2.8GHz,1MB x 2 L2 Cache, ,2000MHz FSB	2.8GHz,1MB x 2 L2 Cache, ,2000MHz FSB
主記憶體	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM
擴充隔間	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"
網路介面	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000
顯示介面	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S
音效介面	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效
擴充槽	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍
輸出入介面	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45網路埠 3: 8個USB 2.0埠, 2個前方, 5個後方, 1個內接 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45網路埠 3: 8個USB 2.0埠, 2個前方, 5個後方, 1個內接 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45網路埠 3: 8個USB 2.0埠, 2個前方, 5個後方, 1個內接 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45網路埠 3: 8個USB 2.0埠, 2個前方, 5個後方, 1個內接 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠	1: 立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2: RJ-45網路埠 3: 8個USB 2.0埠, 2個前方, 5個後方, 1個內接 4: 1個VGA埠 5: 1個平行埠 6: 1個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	305W	305W	305W	305W	305W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	41.14 x18.7 x 43.18	41.14 x18.7 x 43.18	41.14 x18.7 x 43.18	41.14 x18.7 x 43.18	41.14 x18.7 x 43.18
作業系統	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)	SUSE Linux Dasktop 10	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux

配件包(含防軟體、5M網路線)

Dell LP5-960070 規格表

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	30	31	32	37	38
形式	一般型	一般型	一般型	企業型	企業型
型號	Dell OptiPlex 740MT 直立式	Dell OptiPlex 740MT 直立式	Dell OptiPlex 740MT 直立式	Dell OptiPlex 755SF 直立式	Dell OptiPlex 755SF 直立式
外觀					
決標價(未稅)	20,100	16,700	16,500	16,300	16,100
中信局契約價(含稅/服務費)	21,429	17,804	17,591	17,377	17,164
中央處理器	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5400B	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5400B	AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core processor 5600+	Intel Celeron Processor 430	Intel Celeron Processor 430
晶片組	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express
快取記憶體	2.8GHz,1MB x 2 L2 Cache, .2000MHz FSB	2.8GHz,1MB x 2 L2 Cache, .2000MHz FSB	2.8GHz,1MB x 2 L2 Cache, .2000MHz FSB	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB
主記憶體	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	8X Slim DVD-ROM	8X Slim DVD-ROM
擴充隔間	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"	2個內接3.5", 2個對外5.25",1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25",1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25",1個對外3.5"
網路介面	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5754 Gigabit 10/100/1000	內建 Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000
顯示介面	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	nVidia Quadro NVS210S	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面
音效介面	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式AC-97音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效
擴充槽	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍, 1xPCIe 1倍	1xPCI, 1x PCIe 16倍	1xPCI, 1x PCIe 16倍
輸出入介面	1：立體聲輸入，立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2：RJ-45網路埠 3：8個USB 2.0埠，2個前方，5個後方，1個內接 4：1個VGA埠 5：1個平行埠 6：1個序列埠	1：立體聲輸入，立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2：RJ-45網路埠 3：8個USB 2.0埠，2個前方，5個後方，1個內接 4：1個VGA埠 5：1個平行埠 6：1個序列埠	1：立體聲輸入，立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2：RJ-45網路埠 3：8個USB 2.0埠，2個前方，5個後方，1個內接 4：1個VGA埠 5：1個平行埠 6：1個序列埠	1、立體聲輸入，立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方，6 個後方，1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入，立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方)，耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方，6 個後方，1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	305W	305W	305W	275W	275W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	41.14 x18.7 x 43.18	41.14 x18.7 x 43.18	41.14 x18.7 x 43.18	31.63 x 9.26 x 34	31.63 x 9.26 x 34
作業系統	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)	SUSE Linux Dasktop 10	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)

配件包(含防軟體、5M網路線)

Dell LP5-960070 規格表

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	39	40	41	42	43
形式	企業型	企業型	企業型	企業型	企業型
型號	Dell OptiPlex 755SF 直立式	Dell OptiPlex 755SF 直立式	Dell OptiPlex 330DT 直立式	Dell OptiPlex 330DT 直立式	Dell OptiPlex 330DT 直立式
外觀					
決標價(未稅)	12,700	12,000	20,300	20,100	17,200
中信局契約價(含稅/服務費)	13,539	12,793	21,642	21,429	18,337
中央處理器	Intel Celeron Processor 430	Intel Celeron Processor 430	Intel Core 2 Duo processor E4600	Intel Core 2 Duo processor E4600	Intel Core 2 Duo processor E4600
晶片組	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express	intel® G31 express	intel® G31 express	intel® G31 express
快取記憶體	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB	1.8GHz, 512KB L2 cache, 800MHz FSB	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB, Intel(R) EM64T	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB, Intel(R) EM64T	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB, Intel(R) EM64T
主記憶體	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM	1GB (2x512MB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	4 個/8GB	4 個/8GB	2 個/4GB	2 個/4GB	2 個/4GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	8X Slim DVD-ROM	8X Slim DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM	16倍速DVD-ROM
擴充隔間	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"
網路介面	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000
顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面
音效介面	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效
擴充槽	1xPCI, 1x PCIe 16倍	1xPCI, 1x PCIe 16倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍	2xPCI, 1x PCIe 16倍
輸出入介面	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、8 xUSB(2 個前方, 6 個後方) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、8 xUSB(2 個前方, 6 個後方) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、8 xUSB(2 個前方, 6 個後方) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	275W	275W	280W	280W	280W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	31.63 x 9.26 x 34	31.63 x 9.26 x 34	39.75 x 11.66 x 36.19	39.75 x 11.66 x 36.19	39.75 x 11.66 x 36.19
作業系統	SUSE Linux Dasktop 10	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)	SUSE Linux Dasktop 10

配件包(含防軟體、5M網路線)

組別	第一組	第一組	第一組	第一組	第一組
項次	44	45	46	47	48
形式	企業型	企業型	企業型	企業型	企業型
型號	Dell OptiPlex 330DT 直立式	Dell OptiPlex 755SF 直立式	Dell OptiPlex 755SF 直立式	Dell OptiPlex 755SF 直立式	Dell OptiPlex 755SF 直立式
外觀					
決標價(未稅)	17,000	25,300	25,100	21,700	21,500
中信局契約價(含稅/服務費)	18,124	26,972	26,759	23,134	22,921
中央處理器	Intel Core 2 Duo processor E4600	Intel Core 2 Duo processor E8300	Intel Core 2 Duo processor E8300	Intel Core 2 Duo processor E8300	Intel Core 2 Duo processor E8300
晶片組	intel® G31 express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express	Intel Q35 Express
快取記憶體	2.4GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB, Intel(R) EM64T	2.83GHz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T	2.83GHz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T	2.83GHz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T	2.83GHz, 6MB L2 cache w/VT, 1333MHz FSB, Intel EM64T
主記憶體	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM	2GB (2x1GB) NECC DDR2 667 SDRAM
記憶體最大擴充	2 個/4GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB	4 個/8GB
硬碟控制介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面	SATA介面
硬碟機	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟	250GB SATA 7200轉硬碟
軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機	1.44MB 3.5" 軟碟機
光碟機	16倍速DVD-ROM	8X Slim DVD-ROM	8X Slim DVD-ROM	8X Slim DVD-ROM	8X Slim DVD-ROM
擴充隔間	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"	1個內接3.5", 1個對外5.25", 1個對外3.5"
網路介面	內建Broadcom® BCM5787 Gigabit IOM 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000	內建Intel 82566DM Gigabit LAN 10/100/1000
顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面	內建 Intel GMA3100顯示介面
音效介面	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效	內建整合式ADI 1984音效
擴充槽	2xPCI, 1x PCIe 16倍	1xPCI, 1x PCIe 16倍	1xPCI, 1x PCIe 16倍	1xPCI, 1x PCIe 16倍	1xPCI, 1x PCIe 16倍
輸出入介面	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、8 xUSB(2 個前方, 6 個後方) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠	1、立體聲輸入, 立體聲輸出(後方)與立體聲輸出(前方), 耳機 2、RJ-45 網路連接埠 3、9 xUSB(2 個前方, 6 個後方, 1 個內部) 4、1 個 VGA埠 5、1 個平行埠 6、1 個序列埠
鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤	原廠USB 鍵盤
滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠	原廠USB光學滑鼠
電源	280W	275W	275W	275W	275W
保固	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務	三年原廠隔日到府服務
尺寸(H x W x D)	39.75 x 11.66 x 36.19	31.63 x 9.26 x 34	31.63 x 9.26 x 34	31.63 x 9.26 x 34	31.63 x 9.26 x 34
作業系統	無	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP) & Linux	Microsoft Windows Vista Bussinss(可降級使用XPP)	SUSE Linux Dasktop 10	無

配件包(含防軟體、5M網路線)